

Pengantar

Aksa stroomopwekkingssysteem, dat optimale prestaties en betrouwbaarheid biedt, voor stationaire stand-by, primair vermogen en continu gebruik. Alle generatorsets zijn in de fabriek gebouwd en getest op de productie.

Kekuasaan (kVA)

3 Tahap, 50 Hz, PF 0.8

Tegangan	Peringkat Siaga (ESP)		Peringkat Prime (PRP)		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	1440,00	1800,00	1440,00	1800,00	2598,15

Peringkat Siaga (ESP) Berlaku untuk memasok daya ke berbagai beban listrik selama gangguan daya dari sumber utilitas yang andal. ESP sesuai dengan ISO 8528-1. Overload tidak diperbolehkan.

Peringkat Prime (PRP) Berlaku untuk menyuplai daya ke berbagai beban listrik untuk jam yang tidak terbatas. PRP sesuai dengan ISO 8528-1. Kemampuan kelebihan beban 10% tersedia untuk jangka waktu 1 jam dalam 12 jam period operasi.

Karakteristik Umum

Nama Model	AMG 1500
Frekuensi (Hz)	50
Jenis Bahan Bakar	Natural Gas
Dibuat dan Model Mesin	MITSUBISHI GS16R2-PTK
Pembuatan Alternator dan Model	PI734F
Model Panel Kontrol	PCM (IG-NT GC)
Kanopi	SCH 40

MOTORSPECIFICATIES

Mesin	MITSUBISHI
Model Mesin	GS16R2-PTK
Silindir Sayisi (L)	16 cylinders - V type
Bore (mm.)	170
Stroke (mm.)	220
Silindir Hacmi (lt.)	79.9
Aspirasi	Turbo Charged and AfterCooled
Hız (d/dk)	1500
Jenis Bahan Bakar	Natural Gas



Sistem Gubernur	Electronic
Tegangan Operasi (Vdc)	24 Vdc
Metode Pendinginan	Water Cooled
Penyaring Udara	UNKNOWN
Konsumsi bahan bakar pada beban 100% pertama (lt / jam)	351,5

Spesifikasi Alternator

Pabrikan	Stamford
Pembuatan Alternator dan Model	PI734F
Frekuensi (Hz)	50
Kekuasaan (kVA)	2080
Tegangan (V)	400
Tahap	3
Regulator Tegangan Otomatis	MX341
Regulasi Tegangan	(+/-)1%
Sistem Isolasi	H
Faktor Daya Terukur	0.8
Komp. Berat Generator (Kg)	3840
Udara Pendingin (m³/min)	161.4

OPEN TYPE GENERATOR AFMETINGEN (mm)

Lengte	5727
Breedte	2173
Hoogte	2472
Droog gewicht (kg.)	16000

AFMETINGEN GENERATOR KAST (mm)

Lengte	2440
Breedte	12200
Hoogte	2800
Droog gewicht (kg.)	22030

Pengantar


No Data

Besturingskaart

Controle Module	Comap
Besturingsmodule model	PCM (IG-NT GC)
İletişim Portları	UNKNOWN
##CONTROL PANEL IMAGE##	##CONTROL PANEL TABLE##

Apparaten

No Data



Structuur en verf

No Data

Montage

No Data

Generator regeleenheid

No Data

Standaardfuncties

No Data

Meetindicatoren

No Data

No Data

Optie Kenmerken

No Data

Standaarden

No Data

Elektronische acculader

No Data

Standaardfuncties

- Heavy-duty, watergekoelde aardgasmotor
- 46/50 ° C omgevingstemperatuurradiator met mechanische ventilator
- Beschermrooster voor ventilator en draaiende onderdelen
- Elektrische starter en laaddynamo
- Startaccu (met loodzuur) inclusief rek en kabels
- Motormantel koelverwarming
- Het ontwerp van het basisframe omvat een integrale brandstoftank en trillingsdempers
- Flexibele brandstofaansluitslangen
- Enkellager, klasse H dynamo
- Industriële uitlaatdemper en stalen veerbalgen apart meegeleverd
- Statische acculader
- Handleiding voor gebruik en installatie

Generator hardware-opties

MOTOR

Radiatorkoeling op afstand

Alarm laag koelvloeistofpeil


Olie verwarmers

ALTERNATOR

Anti-condensatieverwarmer

Overmaatse dynamo

Eenfase (4 afleidingen)



Hoofdstroomonderbreker

CONTROLE SYSTEEM

Automatisch synchronisatie- en vermogensregelsysteem (multi-gen-set parallel)

Parallel systeem met lichtnet.

Uzağa alarm paneli

Alarmuitgangsrelais

Communicatie op afstand met modem

Aardfout, enkele set

Ampèremeter opladen

TRANSFER SCHAKELAAR

Vierpolige schakelaar

WISE-ACCESSOIRES

Handmatige olieaftappomp

Elektrische olieaftappomp

Behuizing: weerbestendig of geluidgedempt

Kanaaladapter (op radiator)

Gemotoriseerde inlaat- en uitlaatkleppen

Gereedschapsset voor onderhoud

Onderhoudskit voor 1500/3000 uur

SERTIFIKAT AKSA

- TS ISO 8528
- CE
- SZUTEST
- 2000/14/EC